



## **F2**

# Rapportbeskrivelser cPort Analyse

Version 8

## Indholdsfortegnelse

Rapporter .....	3
Rapporter om adgangslog .....	3
"Visninger" .....	4
"Søgninger" .....	5
Rapporter om slettede sager .....	5
"Sagsinformation" .....	6
"Aktinformation" .....	6
"Relateret aktinformation" .....	7
Rapporter om slettede akter .....	8
"Standard" .....	8
Rapporter om hændelseslog .....	9
"cLearning visninger pr. måned" .....	9
Rapporter om licens check .....	10
"Seneste login" .....	10
Rapporter om partsregister opslag .....	11
"Partsregistersøgninger" .....	11
"Partsvisninger" .....	12
Rapporter om læseadgang .....	13
"Standard" .....	13

# Rapporter

Tilkøbsmodulet F2 cPort Analyse leveres med foruddefinerede rapportopsætninger, som gør det nemt at lave effektive dataudtræk om følgende:

1. Adgangslog
2. Slettede sager
3. Slettede akter
4. Hændelseslog
5. Licens check
6. Partsregister opslag
7. Læseadgang

Følgende er en beskrivelse af de rapportopsætninger, som F2 cPort Analyse leveres med. Her beskrives:

- Hvad rapporterne generelt viser.
- Hvilke standardopsætninger, der er tilgængelige for hver rapport.
- Hvilke specifikke kolonner, opsætningerne indeholder.
- Hvilke eventuelle begrænsninger, der skal udfyldes, for at opsætningen giver et meningsfyldt udtræk.

Dataudtrækket kan vises både direkte i cPort-modulet, eller det kan eksporteres til Excel, hvor udtrækket kan bearbejdes. Se *F2 cPort Analyse – Brugermanual* for information om, hvordan cPort-modulet håndteres.

Akt: titel	Akt: id	Akt: ansvarlig	Bestilling: typer	Bestilling: modtager	Bestilling: udført dato
\$20 Spørgsmål 5 54 til Kulturministeren	2287	Klaus Salomon	Ministersvar	Hugo Hugosén	
\$20-spørgsmål ang.	516	Kaj Korfæd	Se telefonnotat	Klaus Salomon	17/02/2016 10:22:15
\$20-spørgsmål til Ministeren.	228	Klaus Salomon	Kontorsvar	Ann Selner	04/10/2015 11:51:34
\$20-spørgsmål til skriftlig besvarelse	4	Ann Selner		Kaj Korfæd	
\$20-spørgsmål til skriftlig besvarelse	4	Ann Selner		Peter Petersén	
\$20-spørgsmål til skriftlig besvarelse	4	Ann Selner	Ministersvar	Kalla Clausén	
\$20-spørgsmål til skriftlig besvarelse	279	Klaus Salomon	Ministergodkendelse; Ministersvar	National politik	
04. Bemænding	132	Hugo Hugosén		Anders Andersen	
åben	189	KK Sagbehandler		KK Kontorchef	
åben	189	KK Sagbehandler		KK Sagbehandler	
Afledereception	1551	Hugo Hugosén	Til orientering	Karin Simonsén	
Afslutningsrapport for AHR-forløb	815	Karin Simonsén	Til orientering	Kalla Clausén	23/03/2016 12:12:05
Akt hørende til dagsordenspunkt 'Referat' for mødet '16. tester short-cuts'	47	KK Sagbehandler		KK Administrationschef	
Aktindsigt	1941	Hugo Hugosén		Dorthe Duess	
Aktindsigt	2078	Anders Andersen		Hugo Hugosén	
Aktindsigtsrapport	2101	Administrator		Karin Simonsén	
Analyseafsnit til kvartalrapport	825	Kalla Clausén	Til orientering	Anders Andersen	
Anfrage ow	187	Testadnin		HR Kontorchef	
Anfrage: Møde uge 43, dagsorden	1215	Hugo Hugosén		HR Kontorchef	
Anfrage: Møde uge 43, dagsorden	1215	Hugo Hugosén	Ministergodkendelse; Til orientering	Hugo Hugosén	12/07/2016 14:35:05

**Figur 1: Eksempel på rapportudtræk i cPort-modulet**

## Rapporter om adgangslog

Der er to forskellige rapportopsætninger tilgængelige for kolonnerne tilknyttet adgangslog. Opsætningerne tager udgangspunkt i søgninger efter og visninger af akter af forskellige typer og deres eventuelle tilknyttede dokumenter.

Der er defineret en række begrænsninger for hver opsætning, som skal sikre et præcist udtræk. Der kan tilføjes flere begrænsninger, hvis det ønskes at udtrække data om eksempelvis en specifik bruger eller en specifik tidsperiode. Læs mere om valg af begrænsning til optimering af dataudtræk i *F2 cPort Analyse – Brugermanual*.

Opsætningerne og de tilhørende begrænsninger beskrives i det følgende.

## “Visninger”

Opsætningen “Visninger” viser en liste af forskellige brugeres visninger af akter, dokumenter, påtegninger og mere.

Følgende kolonner indgår i opsætningen:

Kolonne	Beskrivelse
Tidspunkt	Angiver tidspunktet for visningen.
Handling	Angiver, om det er en akt, et dokument eller andet, der er blevet vist.
Brugernavn	Angiver brugernavn på den, der har set akten.
Id nr.	Angiver id-nr. for den viste akt.
Sags nr.	Angiver sagsnummer for sagen, som den viste akt er tilknyttet.
Sags titel	Angiver sagstitel for sagen, som den viste akt er tilknyttet.
Akt nr.	Angiver det fortløbende nummer, en akt er blevet tildelt i forbindelse med, at den er blevet journaliseret.
Akt titel	Angiver titlen på den viste akt.
Dokument titel	Angiver titlen på det viste dokument.

## Begrænsninger til “Visninger”

Med begrænsningerne i opsætningen “Visninger” angives, hvilken type handlinger der skal vises i listen.

Følgende begrænsninger er inkluderet:

Begrænsning	Beskrivelse
Er adgangsløst = 1	Denne begrænsning sørger for, at alle visninger inkluderes i resultaterne.
Er søgning = 0	Denne begrænsning sorterer søgninger fra resultaterne.

## "Søgninger"

Opsætningen "Søgninger" viser en liste over samtlige søgninger, der er foretaget af forskellige brugere.

Følgende kolonner indgår i opsætningen:

Kolonne	Beskrivelse
Tidspunkt	Angiver tidspunktet for søgningen.
Handling	Angiver, hvilken type søgning der er foretaget.
Brugernavn	Angiver brugernavnet for den, der har foretaget søgningen.
Søgestreng	Angiver de søgekriterier, der er anvendt i søgningen.

## Begrænsninger til "Søgninger"

Med begrænsningen i opsætningen "Søgninger" angives det, at kun søgninger skal vises.

Følgende begrænsning er inkluderet:

Begrænsning	Beskrivelse
Er søgning = 1	Denne begrænsning sorterer alt, der ikke er søgninger, fra resultaterne.

## Rapporter om slettede sager

Der er tre forskellige rapportopsætninger tilgængelige for kolonnerne tilknyttet slettede sager. Opsætningerne tager udgangspunkt i de sager og akter, der er påvirket af sletningen, og i de begrundelser, der bliver givet for sletningen.

Der er defineret en række begrænsninger for hver opsætning, som skal sikre et præcist udtræk. Der kan tilføjes flere begrænsninger, hvis det ønskes at udtrække data for eksempelvis en specifik bruger eller sager med akter, der har specifikke

dokumenter tilknyttet. Læs mere om valg af begrænsning til optimering af dataudtræk i *F2 cPort Analyse – Brugermanual*.

Opsætningerne og de tilhørende begrænsninger beskrives i det følgende.

### **"Sagsinformation"**

Opsætningen "Sagsinformation" viser en liste over slettede sager samt begrundelsen for, at sagerne blev slettet.

Følgende kolonner indgår i opsætningen:

Kolonne	Beskrivelse
Sagsnummer	Angiver nummer for sagen, som det viste element er tilknyttet.
Sagstitel	Angiver titel for sagen, som det viste element er tilknyttet.
Begrundelse	Angiver den tekst, som brugeren indtastede ved sletning af sagen.
Antal	Angiver antal elementer, der blev slettet sammen med hver enkelt sag.

### **"Aktinformation"**

Opsætningen "Aktinformation" viser en liste over slettede sagers akter samt begrundelsen for, at sagen blev slettet.

Følgende kolonner indgår i opsætningen:

Kolonne	Beskrivelse
Sagsnummer	Angiver nummer for sagen, som akten er tilknyttet.
Akttitel	Angiver aktens titel.
Sagstitel	Angiver titlen på den sag, som akten er tilknyttet.
Begrundelse	Angiver den tekst, som brugeren indtastede ved sletning af sagen.
Antal	Angiver antal elementer tilknyttet hver slettet akt. Dette inkluderer aktdokumentet, vedhæftede bilag, vedhæftede aktbilag og aktbilags vedhæftede bilag.

### Begrænsninger til "Aktinformation"

Med begrænsningerne i opsætningen "Aktinformation" angives, hvilke elementer der skal vises i listen.

Begrænsning	Beskrivelse
Elementtype = Document	Denne begrænsning medtager elementer af typen dokument inklusive aktdokumenter.
Elementtype = Attached Dossier	Denne begrænsning medtager elementer af typen aktilag.
Elementtype = Attached Dossier Document	Denne begrænsning medtager elementer af typen dokument inklusive aktdokumenter, som var tilknyttet et aktilag.

### "Relateret aktinformation"

Opsætningen "Relateret aktinformation" viser en liste over slettede sagers akter samt eventuelle vedhæftninger.

Følgende kolonner indgår i opsætningen:

Kolonne	Beskrivelse
Sagsnummer	Angiver sagsnummer for sagen, som elementet er tilknyttet.
Elementtype	Angiver elementets type.
Elementtitel	Angiver elementets titel.
Akttitel	Angiver titel for akten, som det viste element er tilknyttet.
Sagstitel	Angiver titel for sagen, som det viste element er tilknyttet.
Begrundelse	Angiver den tekst, som brugeren indtastede ved sletning af sagen.

### Begrænsninger til "Relateret aktinformation"

Med begrænsningerne i opsætningen "Relateret aktinformation" angives, hvilke elementer der skal vises i listen.

Begrænsning	Beskrivelse
Elementtype = Document	Denne begrænsning medtager elementer af typen dokument inklusive aktdokumenter.
Elementtype = Attached Dossier	Denne begrænsning medtager elementer af typen aktilag.
Elementtype = Attached Dossier Document	Denne begrænsning medtager elementer af typen dokument inklusive aktdokumenter, som var tilknyttet et aktilag.

## Rapporter om slettede akter

Der er en foruddefineret rapportopsætning tilgængelig for kolonnerne tilknyttet slettede akter. Opsætningen tager udgangspunkt i akternes forskellige metadata og deres sletningstidspunkt.

Der er som udgangspunkt ikke defineret nogen begrænsninger for rapporten. Der kan tilføjes begrænsninger, hvis det ønskes at udtrække mere præcise data for eksempelvis en specifik tidsperiode. Læs mere om valg af begrænsning til optimering af dataudtræk i *F2 cPort Analyse – Brugermanual*.

Opsætningen beskrives i det følgende.

### ”Standard”

Opsætningen ”Standard” viser en liste over slettede akter, deres tidspunkter for sletning og en række metadata, der fortæller om aktens type og eventuelt formål før sletningen.

Følgende kolonner indgår i opsætningen:

Kolonne	Beskrivelse
Akt id	Id-nummer på akten.
Akttitel	Titel på akten.
Fra	Den bruger, eksterne afsender eller enhed, der var angivet i feltet ”Fra” på akten.
Til	Den bruger, eksterne modtager eller enhed, der var angivet i feltet ”Til” på akten.
CC	Angiver Cc-modtagere på en e-mailakt.



Kolonne	Beskrivelse
Brevdato	Dato og tidspunkt, der var angivet i feltet "Brevdato" på akten.
Sendt	Dato og tidspunkt for hvornår akten blev sendt.
Modtaget	Dato og tidspunkt for hvornår akten blev modtaget.
Oprettet	Dato og tidspunkt, der var angivet i feltet "Oprettet dato" på akten.
Oprettet af	Den bruger, der oprettede akten.
Skraldespandsdato	Dato og tidspunkt for, hvornår akten blev flyttet fra arkivet til skraldespanden.
Lagt i skraldespand af	Angiver den bruger, der flyttede akten fra arkivet til skraldespanden.
Slettet	Angiver dato og tidspunkt for aktens endelige sletning.
Emailtitel	Titel på e-mailakt.
Sagsnummer	Angiver sagsnummer for den sag, akten lå på.
Sagstitel	Angiver titlen på den sag, akten lå på.

## Rapporter om hændelseslog

Der er en foruddefineret rapportopsætning tilgængelig for kolonnerne tilknyttet hændelsesloggen. Opsætningen tager udgangspunkt i udvalgte registrerede handlinger foretaget af brugere såsom brug af partsregisteret og sagsskabeloner.

Der er defineret en begrænsning for opsætningen, som skal sikre et præcist udtræk. Der kan tilføjes flere begrænsninger, hvis det ønskes at udtrække data eksempelvis for en specifik handling eller en specifik bruger. Læs mere om valg af begrænsning til optimering af dataudtræk i *F2 cPort Analyse – Brugermanual*.

Opsætningen og den tilhørende begrænsning beskrives i det følgende.

### "cLearning visninger pr. måned"

Opsætningen "cLearning visninger pr. måned" viser, hvor mange gange cLearning-videoerne er set hver måned i året.

Følgende kolonner indgår i opsætningen:

Kolonne	Beskrivelse
År	Angiver året for visningen af videoer.
Måned	Angiver måneden for visningen af videoer.
Beskrivelse	Angiver hvilken video, der er blevet vist.
Antal	Beregner antal visninger for den pågældende måned i året.

### Begrænsninger til "cLearning visninger pr. måned"

Med begrænsningen i opsætningen "cLearning visninger pr. måned" angives, at kun videovisninger skal inkluderes i udtrækket.

Følgende begrænsning er inkluderet:

Begrænsning	Beskrivelse
Handlingstype = 4	Angiver, at kun videovisninger skal inkluderes, hvilket svarer til handlingstype nummer 4.

## Rapporter om licenscheck

Der er en foruddefineret rapportopsætning tilgængelig for kolonnerne tilknyttet licenscheck. Opsætningen tager udgangspunkt i de forskellige brugere i F2 og deres tilknyttede oplysninger.

Der er som udgangspunkt ikke defineret nogen begrænsninger for rapporten. Der kan tilføjes begrænsninger, hvis det ønskes at udtrække mere præcise data for eksempelvis en specifik tidsperiode. Læs mere om valg af begrænsning til optimering af dataudtræk i *F2 cPort Analyse – Brugermanual*.

Opsætningen beskrives i det følgende.

### "Seneste login"

Opsætningen "Seneste login" viser en liste over brugere, og hvornår de foretog deres seneste handlinger.

Følgende kolonner indgår i opsætningen:

Kolonne	Beskrivelse
Brugernavn	Angiver brugernavnet, f.eks. "anped".

Kolonne	Beskrivelse
Navn	Angiver navnet for brugeren, f.eks. "Anne Pedersen".
Initialer	Angiver brugerens initialer, f.eks. "AP".
E-mail	Angiver brugerens tilknyttede e-mailadresse, f.eks. "anped@organisation.dk"
Seneste aktivitet	Angiver tidspunkt for brugerens seneste aktivitet i F2. Dette inkluderer både login og handlinger som visning af en akt.

## Rapporter om partsregisteropslag

Der er to forskellige rapportopsætninger tilgængelige for kolonnerne tilknyttet partsregisteropslag. Opsætningerne tager udgangspunkt i de brugere, der har foretaget opslagene, og hvornår opslagene er foretaget.

Der er defineret en række begrænsninger for hver rapport, som skal sikre et præcist udtræk. Endvidere kan der tilføjes flere begrænsninger, hvis det ønskes at udtrække data for en specifik bruger eller en specifik part. Læs mere om valg af begrænsning til optimering af dataudtræk i *F2 cPort Analyse – Brugermanual*.

Opsætningerne og de tilhørende begrænsninger beskrives i det følgende.

### "Partsregistersøgninger"

Opsætningen "Partsregistersøgninger" viser en liste over de søgninger, der er foretaget af brugere i partsregisteret.

Følgende kolonner indgår i opsætningen:

Kolonne	Beskrivelse
Tidspunkt	Angiver tidspunktet for søgningen.
Brugernavn	Angiver brugernavnet for den, der har foretaget søgningen.
Beskrivelse	Beskriver parametrene for den søgning, der er foretaget.
Valgt knude	Angiver den knude i partsregistret (organisation, myndighed, enhed eller anden type gruppering), søgningen er foretaget i.

### Begrænsning til "Partsregistersøgninger"

Med begrænsningen i opsætningen "Partsregistersøgninger" angives det, at kun søgninger i partsregisteret skal vises.

Følgende begrænsning er inkluderet:

Begrænsning	Beskrivelse
Handlingstype = 1	Denne begrænsning sørger for, at kun data for søgninger i partsregisteret bliver trukket ud.

### "Partsvisninger"

Opsætningen "Partsvisninger" viser en liste over de gange, en bruger har foretaget en visning af en part, og hvem denne part er.

Følgende kolonner indgår i opsætningen:

Kolonne	Beskrivelse
Tidspunkt	Angiver tidspunktet for visningen.
Brugernavn	Angiver brugernavnet for den, der har foretaget visningen.
Partsnavn	Angiver navnet for den viste part.
Partstype	Angiver hvilken type part, der er blevet vist.
CPR nr.	Angiver CPR-nr. for den viste part.
Partsnummer	Angiver nummeret for den viste part.

### Begrænsninger til "Partsvisninger"

Med begrænsningerne i opsætningen "Partsvisninger" angives det, at kun visninger af eksterne parter skal inkluderes i udtrækket.

Følgende begrænsninger er inkluderet:

Begrænsning	Beskrivelse
Handelstype = 0	Denne begrænsning sørger for, at kun data for visninger i partsregisteret bliver trukket ud.
Partstype = Ekstern Part	Denne begrænsning frasorterer alle typer parter på nær eksterne.

## Rapporter om læseadgang

Der er en foruddefineret rapportopsætning tilgængelig for kolonnerne tilknyttet læseadgang. Den tager udgangspunkt i brugeres visninger af akter, som de har adgang til gennem privilegiet "Administrator læseadgang til alle akter".

Der er som udgangspunkt ikke defineret nogen begrænsninger for opsætningen. Der kan tilføjes begrænsninger, hvis det ønskes at udtrække mere præcise data for eksempelvis en specifik bruger eller en specifik tidsperiode. Læs mere om valg af begrænsning til optimering af dataudtræk i *F2 cPort Analyse – Brugermanual*.

Opsætningen beskrives i det følgende.

### "Standard"

Opsætningen "Standard" viser en liste over aktvisninger, som er foretaget af brugere med læseadgang til akten.

Følgende kolonner indgår i opsætningen:

Kolonne	Beskrivelse
ID-nr.	Angiver id'et på den viste akt.
Akttitel	Angiver titlen på den viste akt.
Bruger-ID	Angiver id'et på den bruger, der har foretaget visningen.
Bruger	Angiver navnet på den, der har foretaget visningen.
Tidspunkt	Angiver tidspunktet for visningen.